


**87428-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 874...-M, многорядный

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	140 mm	Диаметр отверстия
D	280 mm	Наружный диаметр
B	63 mm	Ширина
C _a	1.110.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	4.950.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
n _G	1.400 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	360 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	20,393 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	276 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	155 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	4 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D ₁	144 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	280 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	4 mm	Minimum chamfer dimension



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K87428-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS87428	Свободное кольцо
WS87428	Тугое кольцо