

IMAGE
COMING SOON**87436-M**

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 874...-M, многорядный

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	180 mm	Диаметр отверстия
D	360 mm	Наружный диаметр
B	82 mm	Ширина
C _a	1.860.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	8.600.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
n _G	1.100 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	260 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	41,125 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	354 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	197 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	5 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D ₁	184 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	360 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	5 mm	Minimum chamfer dimension



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K87436-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS87436	Свободное кольцо
WS87436	Тугое кольцо