


**87410-TV** [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 874...-TV, многорядный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Диаметр отверстия
D	110 mm	Наружный диаметр
B	27 mm	Ширина
C _a	200.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	740.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
n _G	3.600 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	1,27 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	107 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	54 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	1,5 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D ₁	52 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	110 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension



Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K87410-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS87410	Свободное кольцо
WS87410	Тугое кольцо