




81244-M [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический роликоподшипник 812...-M, однорядный



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M	Латунный сепаратор
------	---	--------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	220 mm	Диаметр отверстия
T	63 mm	Высота
C _a	950.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	3.450.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	320.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	1.110 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	410 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
D	300 mm	Наружный диаметр
m	13,854 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	296 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	230 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	2 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

D ₁	224 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	297 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension





Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

K81244-M	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS81244	Свободное кольцо
WS81244	Тугое кольцо

Характеристики

-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений