


**AXW17**

## Упорный игольчатый подшипник

Упорный игольчатый подшипник AXK с кольцом, одностороннего действия

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

$D_{c1}$	17 mm	Сепаратор, диаметр отверстия
$D$	33 mm	Наружный диаметр кольца упорного подшипника
$B$	3,2 mm	Высота подшипника
$B_1$	3,5 mm	Высота центрирующего буртика
$D_1$	23 mm	Наружный диаметр центрирующего буртика
$E_a$	29 mm	Размеры дорожки качения
$E_b$	19 mm	Размеры дорожки качения
$C$	12.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
$C_{0a}$	39.500 N	Статическая грузоподъемность, осевая
$c_{ua}$	4.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
$n_G$	12.300 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	5.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	11,54 g	Вес

## Дополнительная информация

AS1730	Кольцо упорного подшипника
NK1712	Игольчатые подшипники с одним наружным штампованным кольцом для восприятия радиальных сил
NK15/16	Подшипник роликовый игольчатый без внутреннего кольца
NK15/20	Подшипник роликовый игольчатый без внутреннего кольца



### Характеристики

-  **F<sub>a</sub>** Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция

