



FAG

29268-E1-MB [↗](#)

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник 292...-E1-MB, с плавающим бортом

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Heat treatment	Standard	Standard
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Locating feature, housing washer	Without	
Handling thread holes	Without	
Constricted width and inclination variation	Standard	Стандарт
Test certificate	Without	

Основные размеры и рабочие характеристики

d	340 mm	Диаметр отверстия
D	460 mm	Наружный диаметр
T	73 mm	Высота
C _a	1.410.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	6.600.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	720.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	1.350 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	740 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	32,88 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	400 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	427 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	470 mm	Мин. отверстие корпуса
$d_{b \max}$	356 mm	Макс. расстояние, дистанционная втулка
$r_{a \max}$	2,5 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D_1	395 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d_1	435 mm	Диаметр бортика тугого кольца
r_{\min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	37 mm	Высота свободного кольца
T_2	26 mm	Высота тугого кольца
T_3	45 mm	Высота тугого кольца
T_4	69 mm	Высота тугого кольца, включая упорное кольцо
A	183 mm	Расстояние центральной точки

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности