



FAG



29396-E1-XL-MB [↗](#)

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник 293...-E1-XL-MB, с плавающим бортом

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Heat treatment	Standard	Standard
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Locating feature, housing washer	Without	
Handling thread holes	Without	
Constricted width and inclination variation	Standard	Стандарт
Test certificate	Without	

Основные размеры и рабочие характеристики

d	480 mm	Диаметр отверстия
D	730 mm	Наружный диаметр
T	150 mm	Высота
C _a	5.800.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	21.400.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	2.190.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	820 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	415 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	214,5 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	605 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	660 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	746 mm	Мин. отверстие корпуса
$d_{b \max}$	511 mm	Макс. расстояние, дистанционная втулка
$r_{a \max}$	5 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D_1	591 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d_1	680 mm	Диаметр бортика тугого кольца
r_{\min}	6 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	73,5 mm	Высота свободного кольца
T_2	54 mm	Высота тугого кольца
T_3	94 mm	Высота тугого кольца
T_4	144 mm	Высота тугого кольца, включая упорное кольцо
A	270 mm	Расстояние центральной точки

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности