



FAG

29322-E1-XL-N1

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник 293...-E1-XL, без плавающего борта

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Heat treatment	Standard	Standard
Locating feature, housing washer	N1	Locating feature, housing washer
Cage	JP	Sheet metal cage
Handling thread holes	Without	
Constricted width and inclination variation	Standard	Стандарт
Test certificate	Without	

Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр отверстия
D	190 mm	Наружный диаметр
T	48 mm	Height
C _a	620.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	1.760.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	235.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	3.750 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.830 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	5,123 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	150 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	165 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	193 mm	Мин. отверстие корпуса
$d_{b \max}$	120 mm	Макс. расстояние, дистанционная втулка
$r_{a \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D_1	140 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d_1	175,6 mm	Диаметр бортика тугого кольца
r_{\min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	24,8 mm	Высота свободного кольца
T_3	30,3 mm	Высота тугого кольца
T_5	42 mm	Расстояние от торца тугого кольца до сепаратора
A	64 mm	Расстояние центральной точки

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности