



FAG

29340-E1-XL

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник 293...-E1-XL, без плавающего борта

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Heat treatment	Standard	Standard
Locating feature, housing washer	Without	
Cage	JP	Sheet metal cage
Handling thread holes	Without	
Constricted width and inclination variation	Standard	Стандарт
Test certificate	Without	

Основные размеры и рабочие характеристики

d	200 mm	Диаметр отверстия
D	340 mm	Наружный диаметр
T	85 mm	Height
C _a	1.900.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	5.600.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	670.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	1.940 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.030 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	27,14 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	265 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	298 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	348 mm	Мин. отверстие корпуса
$d_{b \max}$	224 mm	Макс. расстояние, дистанционная втулка
$d_{b1 \max}$	213 mm	Макс. диаметр фаски дистанционной втулки
$r_a \max$	3 mm	Макс. радиус галтели
	30 °	Угол фаски дистанционной втулки

Габаритные размеры

D_1	257 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d_1	308,8 mm	Диаметр бортика тугого кольца
r_{\min}	4 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	40 mm	Высота свободного кольца
T_3	53,5 mm	Высота тугого кольца
T_5	75,5 mm	Расстояние от торца тугого кольца до сепаратора
A	116 mm	Расстояние центральной точки

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности