



FAG


29422-E1-XL

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник 294...-E1-XL, без плавающего борта

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Heat treatment	Standard	Standard
Locating feature, housing washer	Without	
Cage	JP	Sheet metal cage
Handling thread holes	Without	
Constricted width and inclination variation	Standard	Стандарт
Test certificate	Without	

Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр отверстия
D	230 mm	Наружный диаметр
T	73 mm	Height
C _a	1.260.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	3.150.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	350.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	3.100 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	12,78 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	165 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	192 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	234 mm	Мин. отверстие корпуса
$d_{b \max}$	129 mm	Макс. расстояние, дистанционная втулка
$d_{b1 \max}$	121 mm	Макс. диаметр фаски дистанционной втулки
$r_a \max$	2,5 mm	Макс. радиус галтели
	30 °	Угол фаски дистанционной втулки

Габаритные размеры

D_1	155,5 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d_1	201,9 mm	Диаметр бортика тугого кольца
r_{\min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	34,7 mm	Высота свободного кольца
T_3	47 mm	Высота тугого кольца
T_5	64,5 mm	Расстояние от торца тугого кольца до сепаратора
A	69 mm	Расстояние центральной точки

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности