



FAG

**29448-E1-XL-N1**

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник 294...-E1-XL, без плавающего борта

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Heat treatment	Standard	Standard
Locating feature, housing washer	N1	Locating feature, housing washer
Cage	JP	Sheet metal cage
Handling thread holes	Without	
Constricted width and inclination variation	Standard	Стандарт
Test certificate	Without	

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	240 mm	Диаметр отверстия
D	440 mm	Наружный диаметр
T	122 mm	Height
C <sub>a</sub>	3.600.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	10.500.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	1.080.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	1.470 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	740 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	73,64 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	335 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	381 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	448 mm	Мин. отверстие корпуса
$d_{b \max}$	276 mm	Макс. расстояние, дистанционная втулка
$d_{b1 \max}$	261 mm	Макс. диаметр фаски дистанционной втулки
$r_a \max$	5 mm	Макс. радиус галтели
	30 °	Угол фаски дистанционной втулки

### Габаритные размеры

$D_1$	322 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
$d_1$	400 mm	Диаметр бортика тугого кольца
$r_{\min}$	6 mm	Minimum chamfer dimension
$T_1$	59 mm	Высота свободного кольца
$T_3$	76 mm	Высота тугого кольца
$T_5$	106,9 mm	Расстояние от торца тугого кольца до сепаратора
A	142 mm	Расстояние центральной точки

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности