

**AXS4558** [↗](#)

Упорно-радиальный игольчатый подшипник

Упорно-радиальный роликоподшипник

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	45 mm	Диаметр отверстия
D	58 mm	Наружный диаметр
H	6 mm	Высота
max	-0,1 mm	Допуск высоты макс.
min	-0,3 mm	Допуск высоты мин.
α	45 °	Угол контакта
C _a	18.200 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	56.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _r	7.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	11.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	34,8 g	Вес

Габаритные размеры

da	45 mm	Центрирование по валу
max	-0,1 mm	Допуск, центрирование по корпусу , макс.
min	-0,2 mm	Допуск, центрирование по корпусу, мин.
Da	58 mm	Центрирование по корпусу
max	0,2 mm	Допуск, центрирование по валу, макс.
min	0,1 mm	Допуск, центрирование по валу, мин.



Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура