
**NKIB5905-XL**

Комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами

Комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами NKIB, упорная часть двустороннего действия

X-life

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	42 mm	Наружный диаметр
B	25 mm	Ширина
C _r	26.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	31.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	5.400 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	9.300 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ur}	5.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C _{ua}	420 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	14.600 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	12.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	125,41 g	Вес

Габаритные размеры




F	30 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	23 mm	Ширина наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция