
**NKIB5911-XL**

Комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами

Комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами NKIB, упорная часть двустороннего действия

X-life

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	55 mm	Диаметр отверстия
D	80 mm	Наружный диаметр
B	38 mm	Ширина
C _r	65.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	100.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	12.100 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	29.500 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ur}	17.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C _{ua}	1.340 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	7.300 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	6.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,57 kg	Вес

Габаритные размеры


F	63 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	34 mm	Ширина наружного кольца
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция