



**NKX35-XL** [↗](#)

Комбинированный упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами

Комбинированный упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами, NKX, упорная часть одностороннего действия, по DIN 5429, без защитной крышки, под смазку маслом

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	без
Cage	Standard	Стандарт

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	35 mm	Диаметр отверстия
D	47 mm	Наружный диаметр
C	30 mm	Высота
C_r	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	41.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_a	21.200 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C_{0a}	47.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C_{ur}	7.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C_{ua}	2.340 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n_G	4.600 1/min	Предельная частота вращения
m	157,76 g	Вес

Присоединительные размеры

d_a	47,7 mm	Присоединительный размер к заплечку вала
$r_{a \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

D 1 max	52,1 mm	Макс. наружный диаметр фланца
D 2 max	52,1 mm	Макс. наружный диаметр фланца
C 1	12 mm	Ширина упорной части подшипника
C 1	9 mm	Расстояние до смазочного отверстия
C 2	9 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d w	35 mm	Внутренний диаметр тугого кольца
r min	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T min	-30 °C	Мин. рабочая температура
T max	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

IR30X35X20-XL

Используемые внутренние кольца IR

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений