



## SX011814-A-RL0 [↗](#)

Подшипник с перекрестными роликами

Подшипник с перекрестными роликами,  
размерная серия 18 по DIN 616

### Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Радиальный зазор	RL0	Radial clearance 0 to 0,05; axial tilting clearance 0 to 0,08
------------------	-----	---

### Основные размеры и рабочие характеристики

d <sub>1</sub>	70 mm	Диаметр отверстия
	0,004 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,015 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D <sub>a</sub>	90 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,022 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
H	10 mm	Монтажная высота подшипника
h <sub>i</sub>	10 mm	Height inner ring
	0,06 mm	Ширина, верхнее отклонение
	-0,06 mm	Ширина, нижнее отклонение
≈m	174,4 g	Вес



### Габаритные размеры

$D_i$	80,5 mm	
$D_M$	80 mm	Диаметр делительной окружности расположения тел качения
$d_a$	79,5 mm	Наружный диаметр, внутреннее кольцо
$h$	10 mm	Высота отдельного кольца
	0 mm	Верхнее отклонение допуска высоты отдельного кольца
	-0,01 mm	Нижнее отклонение допуска высоты отдельного кольца
$r_{min}$	0,6 mm	Размер монтажной фаски
$S$	1,2 mm	Диаметр смазочного отверстия

### Диапазон температур








$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	80 °C	Макс. рабочая температура



### Коэффициенты для расчета

	0,01 mm	Точность вращения, радиальная
	0,01 mm	Осевое торцовое биение
RLO max	0,003 mm	RLO - максимальный радиальный зазор
RLO max	0,006 mm	RLO - максимальный натяг
C <sub>a</sub>	16.600 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	52.000 N	Статическая осевая грузоподъемность
C <sub>r</sub>	11.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	25.500 N	Статическая радиальная грузоподъемность
N <sub>G oil</sub>	0 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом и нормальной группе зазора
N <sub>G Grease</sub>	0 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке и нормальной группе зазора
N <sub>G oil</sub>	955 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом и предварительном натяге
N <sub>G Grease</sub>	475 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке и предварительном натяге
	61814	Размеры совпадают с размерной серией 18 по ISO

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция