



## SX011832-A-RL0 [↗](#)

Подшипник с перекрестными роликами

Подшипник с перекрестными роликами,  
размерная серия 18 по DIN 616

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Радиальный зазор	RL0	Radial clearance 0 to 0,05; axial tilting clearance 0 to 0,08
------------------	-----	---

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d <sub>1</sub>	160 mm	Диаметр отверстия
	0,004 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,021 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D <sub>a</sub>	200 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,029 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
H	20 mm	Монтажная высота подшипника
h <sub>i</sub>	20 mm	Height inner ring
	0,1 mm	Ширина, верхнее отклонение
	-0,1 mm	Ширина, нижнее отклонение
≈m	1,61 kg	Вес



### Габаритные размеры

$D_i$	180,8 mm	
$D_M$	180 mm	Диаметр делительной окружности расположения тел качения
$d_a$	179,2 mm	Наружный диаметр, внутреннее кольцо
$h$	20 mm	Высота отдельного кольца
	0 mm	Верхнее отклонение допуска высоты отдельного кольца
	-0,025 mm	Нижнее отклонение допуска высоты отдельного кольца
$r_{min}$	1,1 mm	Размер монтажной фаски
$S$	1,5 mm	Диаметр смазочного отверстия

### Диапазон температур




$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	80 °C	Макс. рабочая температура



### Коэффициенты для расчета

	0,015 mm	Точность вращения, радиальная
	0,01 mm	Осевое торцовое биение
RLO max	0,004 mm	RLO - максимальный радиальный зазор
RLO max	0,008 mm	RLO - максимальный натяг
C <sub>a</sub>	69.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	255.000 N	Статическая осевая грузоподъемность
C <sub>r</sub>	49.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	126.000 N	Статическая радиальная грузоподъемность
N <sub>G oil</sub>	850 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом и нормальной группе зазора
N <sub>G Grease</sub>	425 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке и нормальной группе зазора
N <sub>G oil</sub>	425 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом и предварительном натяге
N <sub>G Grease</sub>	210 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке и предварительном натяге
	61832	Размеры совпадают с размерной серией 18 по ISO

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция