




ZARN2052-TV [↗](#)

Комбинированный подшипник с короткими цилиндрическими и игольчатыми роликами

Комбинированный подшипник с короткими цилиндрическими и игольчатыми роликами, ZARN, двустороннего действия

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	52 mm	Наружный диаметр
H	46 mm	Высота
C _a	33.500 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	76.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _r	14.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	22.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ua}	6.400 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
C _{ur}	3.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Oil}	7.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
n _{G Grease}	2.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
M _{RL}	0,5 Nm	Момент трения подшипника
≈m	411,6 g	Вес

Присоединительные размеры

D _{a max}	43 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
d _{a min}	33 mm	Мин. диаметр заплечика вала



Габаритные размеры

H_1	31 mm	Высота от торца наружного кольца до торца тугого кольца
C	16 mm	Ширина наружного кольца
D_1	42 mm	Диаметр бортика тугого кольца
B	10 mm	Ширина внутреннего кольца
r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

c_{aL}	1.800 N/ μ m	Жесткость, осевая
c_{kL}	230 Nm/mrad	Жесткость по опрокидывающему моменту
M_m	0,615 kg*cm ²	Момент инерции масс
	1 μ m	Торцовое биение
radial	ZMA20/38	Шлицевая гайка 1
axial	AM20	Стопорная гайка 2
M_A	18 Nm	Момент затяжки (гайка)
	8.972 N	Сила предварительного натяга, осевая

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений