




ZARN3062-TV [↗](#)

Комбинированный подшипник с короткими цилиндрическими и игольчатыми роликами

Комбинированный подшипник с короткими цилиндрическими и игольчатыми роликами, ZARN, двустороннего действия

Техническая информация



Mevcut ürün modeliniz

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
H	50 mm	Высота
C _a	39.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	101.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _r	24.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	41.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ua}	8.500 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
C _{ur}	6.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Oil}	5.500 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
n _{G Grease}	1.800 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
M _{RL}	0,65 Nm	Момент трения подшипника
≈m	0,601 kg	Ağırlık

Присоединительные размеры

D _{a max}	53 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
d _{a min}	44 mm	Мин. диаметр заплечика вала



Габаритные размеры

H_1	35 mm	Высота от торца наружного кольца до торца тугого кольца
C	20 mm	Ширина наружного кольца
D_1	52 mm	Диаметр бортика тугого кольца
B	10 mm	Ширина внутреннего кольца
r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски







Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

c_{aL}	2.200 N/ μ m	Жесткость, осевая
c_{kL}	520 Nm/mrad	Жесткость по опрокидывающему моменту
M_m	1,46 kg*cm ²	Момент инерции масс
	1 μ m	Торцовое биение
radial	ZMA30/52	Шлицевая гайка 1
axial	AM30	Стопорная гайка 2
M_A	32 Nm	Момент затяжки (гайка)
	10.662 N	Сила предварительного натяга, осевая

Özellikleri

	Radyal yük
	Tek yönde eksenel yük
	İki yönde eksenel yük
	Gres yağlama
	Yağ ile yağlama
	Contasız