
**XSI140414-N**

Опорно-поворотное устройство, подшипник с перекрестными роликами, с зубчатым венцом на внутреннем кольце

Подшипник с перекрестными роликами, стандартная серия 14, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Gearing	N	Normalized gear teeth on bearing ring
---------	---	---------------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d_i	325 mm	Диаметр отверстия
d_{aZT}	411 mm	Центрирующий диаметр внутреннего кольца
	-IT7	Центрирующий диаметр внутреннего кольца, допуск
t	4,5 mm	Длина центрирующей поверхности внутреннего кольца
D_{aZT}	484 mm	Центрирующий диаметр наружного кольца
	-IT7	Центрирующий диаметр наружного кольца, допуск
T	10 mm	Длина центрирующей поверхности наружного кольца
H	56 mm	Высота
$\approx m$	31,051 kg	Вес



Габаритные размеры

D_i	415 mm	
	0,5 mm	Внутренний диаметр наружного кольца, верхнее отклонение допуска
	0 mm	Внутренний диаметр наружного кольца, нижнее отклонение допуска
h_a	44,5 mm	Ширина наружного кольца
L_a	460 mm	Диаметр делительной окружности расположения крепежных отверстий наружного кольца
n_a	24	Количество крепежных отверстий в наружном кольце
d_B	14 mm	Крепежное отверстие
	44,5 mm	Ширина
L_i	375 mm	Диаметр делительной окружности расположения крепежных отверстий внутреннего кольца
n_i	24	Количество крепежных отверстий во внутреннем кольце
	M12	Резьба крепежного отверстия
t_G	20 mm	Глубина резьбы штуцера для масла
d_1	350 mm	Диаметр, вращающееся внутреннее кольцо
	0,5 mm	Диаметр, вращающееся внутреннее кольцо, верхнее отклонение допуска
	0 mm	Диаметр, вращающееся внутреннее кольцо, нижнее отклонение допуска
b	40 mm	Ширина зубчатого венца
m	5 mm	Модуль зубчатого зацепления
z	67	Количество зубьев
d_0	335 mm	Диаметр делительной окружности зубьев
$F_{z\ norm}$	17.700 N	Макс. сила по критерию усталостного излома зубьев
$F_{z\ max}$	26.200 N	Макс. сила по критерию хрупкого излома зубьев
	0,04 mm	Точность вращения
	0,04 mm	Точность вращения
	0,06 mm	Точность вращения
	0,06 mm	Точность вращения






Диапазон температур

T_{min}	-25 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

C_a	200.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C_{0a}	540.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C_r	143.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная (только для радиальной нагрузки)
C_{0r}	265.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная (только для радиальной нагрузки)
VSP_{max}	0,03 mm	Макс. предварительный натяг в подшипнике
VSP_{min}	0,01 mm	Мин. предварительный натяг в подшипнике
$F_{r\ zul}$	99.100 N	Макс. радиальная нагрузка винтов

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Моменты вокруг всех осей
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Крупногабаритный подшипник