




XSU080168 [↗](#)

Опорно-поворотное устройство, подшипник с перекрестными роликами, без зубчатого венца

Подшипник с перекрестными роликами, стандартная серия 08, без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d_i	130 mm	Диаметр отверстия
	0,025 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	0 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D_a	205 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,029 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
H	25,4 mm	Высота
$\approx m$	3,3 kg	Вес



Габаритные размеры

D_i	174 mm	
h_a	24,8 mm	Ширина наружного кольца
L_a	190 mm	Диаметр делительной окружности расположения крепежных отверстий наружного кольца
n_a	12	Количество крепежных отверстий в наружном кольце
d_a	159 mm	Наружный диаметр внутреннего кольца
h_i	24,8 mm	Высота отдельного кольца
d_B	6,8 mm	Крепежное отверстие
d_S	11 mm	Диаметр цековок крепежных отверстий
t_S	6,8 mm	Глубина цековок крепежных отверстий
L_i	145 mm	Диаметр делительной окружности расположения крепежных отверстий внутреннего кольца
n_i	12	Количество крепежных отверстий во внутреннем кольце
r_{groove}	5 mm	Радиус канавки
	0,01 mm	Точность вращения

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

C_a	66.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C_r	47.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная (только для радиальной нагрузки)
C_{0a}	240.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C_{0r}	118.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная (только для радиальной нагрузки)
n_G	227 1/min	Предельная частота вращения
F_{Gz}	8.180 N	Макс. радиальная нагрузка винтов



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Моменты вокруг всех осей



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон