
**RSTO6-TV**

Опорный ролик

Yoke type track rollers RSTO..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly, without inner ring, without axial guidance of the outer ring, open, inner ring, outer ring and needle roller and cage assembly can be mounted separately

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	без
Outer ring profile	R500	R500
Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66

Основные размеры и рабочие характеристики

D	19 mm	Наружный диаметр
F _w	10 mm	Прилегающая внутренняя окружность
C	9,8 mm	Ширина наружного кольца
C _{r w}	3.750 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r w}	4.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur w}	660 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{D G}	10.000 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
m	12,96 g	Вес

Габаритные размеры

E	13 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений