


**STO25**

Опорный ролик

Yoke type track rollers STO..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, without axial guidance of the outer ring, open, inner ring, outer ring and needle roller and cage assembly can be mounted separately

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	без
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication facility	IR	Через смазочное отверстие внутреннего кольца

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	52 mm	Наружный диаметр
C	15,8 mm	Ширина наружного кольца
C _{rw}	16.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	23.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	3.350 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	1.800 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
≈m	181,35 g	Вес


Габаритные размеры

B	16 mm	Ширина внутреннего кольца
E	37 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
F	30 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца




Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений