

**RNA2206-2RSR** [↗](#)

Опорный ролик

Yoke type track rollers RNA22...-2RSR, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly, without inner ring, without axial guidance of the outer ring, lip seal radial sealing action on both sides, inner ring can be mounted separately

Техническая информация



Your current product variant

Уплотнение	2RSR	Контактные уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500

Основные размеры и рабочие характеристики

D	62 mm	Наружный диаметр
F _w	35 mm	Прилегающая внутренняя окружность
C	19,8 mm	Ширина наружного кольца
C _{rw}	17.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	26.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	3.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	1.400 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
≈m	276 g	Weight

Габаритные размеры

D _{1 min}	43 mm	Присоединительный размер, мин.
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца



Characteristics



Radial load



Lifetime lubrication, freedom from maintenance



Grease Lubrication



Sealed on both sides