

**NATR10**

## Опорный ролик

Yoke type track rollers NATR., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication	IR	Via inner ring

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	10 mm	Диаметр отверстия
D	30 mm	Наружный диаметр
B	15 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>rw</sub>	6.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	8.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	1.240 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	5.500 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>0r per</sub>	8.700 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F <sub>r per</sub>	8.700 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	0,128 kg	Вес



### Габаритные размеры

C	14 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>2</sub>	23 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений