
**NATR15** [↗](#)

## Опорный ролик

Yoke type track rollers NATR., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication	IR	Via inner ring

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	15 mm	Диаметр отверстия
D	35 mm	Наружный диаметр
B	19 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>rw</sub>	9.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	14.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	1.860 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	3.600 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>0r per</sub>	14.500 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F <sub>r per</sub>	14.500 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	0,102 kg	Вес



### Габаритные размеры

C	18 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>2</sub>	27,6 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений