

**NATR17**

Опорный ролик

Yoke type track rollers NATR..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication	IR	Via inner ring

Основные размеры и рабочие характеристики





d	17 mm	Диаметр отверстия
D	40 mm	Наружный диаметр
B	21 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{rw}	10.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	16.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	2.130 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	2.900 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0r per}	16.000 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{r per}	16.000 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	0,148 kg	Вес



Габаритные размеры

C	20 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	31,5 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений