


**NATR30**

## Опорный ролик

Yoke type track rollers NATR..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication	IR	Via inner ring

## Основные размеры и рабочие характеристики





d	30 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	29 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>rw</sub>	23.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	39.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	5.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	1.300 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>0r per</sub>	39.500 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F <sub>r per</sub>	39.500 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	485 g	Вес



### Габаритные размеры

C	28 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>2</sub>	51 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r <sub>min</sub>	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений