


**NATR10-PP**

## Опорный ролик

Yoke type track rollers NATR...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	PP	Трехступенчатое уплотнение с двух сторон с помощью пластмассовых упорных шайб
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Relubrication facility	IR	Via inner ring

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	10 mm	Диаметр отверстия
D	30 mm	Наружный диаметр
B	15 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>rw</sub>	6.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	8.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	1.240 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	5.500 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>0rper</sub>	8.700 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F <sub>rper</sub>	8.700 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	59,758 g	Вес



### Габаритные размеры

C	14 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>2</sub>	23 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон