


**NATR20-PP**

Опорный ролик

Yoke type track rollers NATR...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	PP	Трехступенчатое уплотнение с двух сторон с помощью пластмассовых упорных шайб
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Relubrication	IR	Via inner ring

Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	47 mm	Наружный диаметр
B	25 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{rw}	15.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	26.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	3.450 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	2.400 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0rper}	26.000 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{rper}	26.000 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	250 g	Вес



Габаритные размеры

C	24 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	36,5 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон