
**NATR25-PP**

Опорный ролик

Yoke type track rollers NATR...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	PP	Трехступенчатое уплотнение с двух сторон с помощью пластмассовых упорных шайб
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Relubrication	IR	Via inner ring

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	52 mm	Наружный диаметр
B	25 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{rw}	15.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	27.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	3.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	1.800 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0rper}	27.000 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{rper}	27.000 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	0,267 kg	Вес



Габаритные размеры

C	24 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	41,5 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон