

**PWTR2562-2RS-RR-XL**

Опорный ролик

Yoke type track rollers PWTR..-2RS-XL, double row cylindrical roller bearings with particularly thick-walled outer ring, with a central rib, full complement cylindrical roller set and an inner ring, the outer ring is guided axially by the central rib and rolling elements, protected lip seal on both sides, X-life design

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RS	Защищенные контактные уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Relubrication	IR	Via inner ring
Coating	RR	покрытие Corrotect

Основные размеры и рабочие характеристики







d	25 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	25 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{r w}	30.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r w}	42.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur w}	5.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{D G}	3.800 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0r per}	42.500 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{r per}	42.500 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	439 g	Вес



Габаритные размеры

C	24 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	31 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
r _{1 min}	0,5 mm	Мин. размер монтажной фаски

Характеристики

-  F_r Радиальная нагрузка
-  F_a Осевая нагрузка в одном направлении
-  F_a Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  L_h Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон