
**PWTR3580-2RS-XL**

Опорный ролик

Yoke type track rollers PWTR..-2RS-XL, double row cylindrical roller bearings with particularly thick-walled outer ring, with a central rib, full complement cylindrical roller set and an inner ring, the outer ring is guided axially by the central rib and rolling elements, protected lip seal on both sides, X-life design

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RS	Защищенные контактные уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Relubrication facility	IR	Via inner ring

Основные размеры и рабочие характеристики







d	35 mm	Диаметр отверстия
D	80 mm	Наружный диаметр
B	29 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{r w}	43.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r w}	62.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur w}	8.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{D G}	1.800 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0r per}	62.000 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{r per}	59.000 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	0,825 kg	Вес



Габаритные размеры

C	28 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	44 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
r _{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
r _{1 min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон