
**NATV10** **Опорный ролик**

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

Техническая информация**Ваш текущий вариант продукта**

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500

Основные размеры и рабочие характеристики

d	10 mm	Диаметр отверстия
D	30 mm	Наружный диаметр
B	15 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{rw}	9.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	15.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	2.080 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	2.100 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0rper}	15.100 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{rper}	14.800 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	65,871 g	Вес

Габаритные размеры

C	14 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	23 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений