
**NATV5**

## Опорный ролик

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	5 mm	Диаметр отверстия
D	16 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>rw</sub>	4.850 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	6.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	970 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	3.800 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>0rper</sub>	6.700 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F <sub>rper</sub>	5.600 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	15,82 g	Вес

## Габаритные размеры

C	11 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>2</sub>	12,5 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r <sub>min</sub>	0,15 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца



### Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений