
**NATV12-PP**

Опорный ролик

Yoke type track rollers NATV...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	PP	Трехступенчатое уплотнение с двух сторон с помощью пластмассовых упорных шайб
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Relubrication facility	IR	Via inner ring

Основные размеры и рабочие характеристики

d	12 mm	Диаметр отверстия
D	32 mm	Наружный диаметр
B	15 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{rw}	9.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	15.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	2.210 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	1.800 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0rper}	15.900 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{rper}	14.900 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	67,067 g	Вес



Габаритные размеры

C	14 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	25 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон