


**NATV40-PP**

## Опорный ролик

Yoke type track rollers NATV...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	PP	Трехступенчатое уплотнение с двух сторон с помощью пластмассовых упорных шайб
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Relubrication facility	IR	Via inner ring

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	80 mm	Наружный диаметр
B	32 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>rw</sub>	39.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	89.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	13.200 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	650 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>0rper</sub>	89.000 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F <sub>rper</sub>	76.000 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	0,817 kg	Вес



### Габаритные размеры

C	30 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>2</sub>	66 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r <sub>min</sub>	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон