
**NATV5-PP**

Опорный ролик

Yoke type track rollers NATV...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	PP	Трехступенчатое уплотнение с двух сторон с помощью пластмассовых упорных шайб
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Relubrication	IR	Via inner ring

Основные размеры и рабочие характеристики

d	5 mm	Диаметр отверстия
D	16 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{rw}	4.850 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	6.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	970 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	3.800 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0per}	6.700 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{rper}	5.600 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	14,4 g	Вес



Габаритные размеры

C	11 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	12,5 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r _{min}	0,15 mm	Мин. размер монтажной фаски

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон