
**NATV8-PP**

Опорный ролик

Yoke type track rollers NATV...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	PP	Трехступенчатое уплотнение с двух сторон с помощью пластмассовых упорных шайб
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Relubrication	IR	Via inner ring

Основные размеры и рабочие характеристики

d	8 mm	Диаметр отверстия
D	24 mm	Наружный диаметр
B	15 mm	Ширина внутреннего кольца
$C_{r w}$	7.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r w}$	11.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur w}$	1.620 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{D G}	2.500 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
$F_{0r per}$	11.700 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
$F_{r per}$	10.200 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	39 g	Вес



Габаритные размеры

C	14 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	19 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон