
**NUTR1747**

Опорный ролик

Yoke type track rollers NUTR...-A, double row cylindrical roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement cylindrical roller set and an inner ring, the outer ring is guided axially by the rolling elements, labyrinth seals on both sides

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2LB	Лабиринтные уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Relubrication	IR	Via inner ring

Основные размеры и рабочие характеристики

d	17 mm	Диаметр отверстия
D	47 mm	Наружный диаметр
B	21 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{rw}	22.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	30.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	3.950 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	5.500 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0r per}	30.500 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{r per}	30.500 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	0,221 kg	Вес



Габаритные размеры

C	20 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	22 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
r _{1 min}	0,5 mm	Мин. размер монтажной фаски