




## NUTR35 [↗](#)

### Опорный ролик

Yoke type track rollers NUTR...-A, double row cylindrical roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement cylindrical roller set and an inner ring, the outer ring is guided axially by the rolling elements, labyrinth seals on both sides

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2LB	Лабиринтные уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Relubrication facility	IR	Via inner ring

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D	72 mm	Наружный диаметр
B	29 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>rw</sub>	45.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	65.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	8.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	2.100 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>0r per</sub>	62.000 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F <sub>r per</sub>	31.500 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	0,629 kg	Вес



### Габаритные размеры

C	28 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>2</sub>	44 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
r <sub>min</sub>	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
r <sub>1 min</sub>	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски