


**NNTR70X180X85-2ZL**

Опорный ролик

Опорный ролик NNTR...-2ZL, цилиндрический роликоподшипник, без сепаратора, двухрядный, с внутренним кольцом, 3 борта на наружном кольце, не устройство автоматической смены палет

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2ZL	Защитные шайбы с двух сторон
------------	-----	------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	70 mm	Диаметр отверстия
D	180 mm	Наружный диаметр
B	85 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{rw}	350.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	520.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	80.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	600 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0r per}	520.000 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{r per}	465.000 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
m	12,8 kg	Вес

Присоединительные размеры

d ₂	92 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
D ₁	115 mm	Присоединительный размер
d ₃	5 mm	Диаметр смазочного отверстия
R	10.000 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца
	3	Количество смазочных отверстий



Габаритные размеры

C	83 mm	Ширина наружного кольца
r _{min}	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
r _{1 min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон