




KR32

Опорный ролик с цапфой

Stud type track rollers KR...-B, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the contact flange and contact washer, gap seals on both sides, without eccentric collar

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Grease nipples	2x	Пресс-масленка, прилагается незакрепленной, 2 шт.
Relubrication facility	KSP	Через головку, цапфу и посадочное место
Assembling aid head	I6	Внутренний шестигранник
Assembling aid stud	I6	Внутренний шестигранник

Основные размеры и рабочие характеристики

D	32 mm	Наружный диаметр
d ₁	12 mm	Установочный диаметр оси/цапфы ролика
B	40 mm	Ширина
C _{rw}	7.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	9.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	1.320 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	5.500 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
≈m	0,098 kg	Вес



Габаритные размеры

B ₁	15,2 mm	Макс. ширина по упорным кольцам
B ₂	25 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
B ₃	6 mm	Расстояние до смазочного отверстия
C	14 mm	Ширина наружного кольца
C ₁	0,6 mm	Выступание наружного кольца по отношению к упорному кольцу
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
d ₂	23 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
d ₃	3 mm	Диаметр смазочного отверстия
G	M12X1,5	Резьба
l _G	13 mm	Длина резьбы
W	6 mm	Размер под ключ
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца

Дополнительная информация

	NIRA1X4,5	Пресс-масленка
M _A	22 Nm	Момент затяжки (гайка)