


## KRV26-PP [↗](#)

### Опорный ролик с цапфой

Stud type track rollers KRV...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and with a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	PP	Трехступенчатое уплотнение с двух сторон с помощью пластмассовых упорных шайб
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Grease nipples	2x	Пресс-масленка, прилагается незакрепленной, 2 шт.
Relubrication facility	KS	Через головку и цапфу
Assembling aid head	I6	Внутренний шестигранник
Assembling aid stud	I6	Внутренний шестигранник

### Основные размеры и рабочие характеристики

D	26 mm	Наружный диаметр
d <sub>1</sub>	10 mm	Установочный диаметр оси/цапфы ролика
B	36 mm	Ширина
C <sub>rw</sub>	7.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	11.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	1.520 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	2.600 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
≈m	55,924 g	Вес



### Габаритные размеры

B <sub>1</sub>	13,2 mm	Ширина по упорным кольцам
B <sub>2</sub>	23 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
C	12 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>1</sub>	0,6 mm	Выступание наружного кольца по отношению к упорному кольцу
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
d <sub>2</sub>	17,5 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
G	M10X1	Резьба
I <sub>G</sub>	12 mm	Длина резьбы
W	5 mm	Размер под ключ

### Дополнительная информация

	NIRA1X4,5	Пресс-масленка
M <sub>A</sub>	15 Nm	Момент затяжки (гайка)

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон