
**KRE52-PP**

Опорный ролик с цапфой

Stud type track rollers KRE...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, with eccentric collar

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	PP	Трехступенчатое уплотнение с двух сторон с помощью пластмассовых упорных шайб
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Grease nipples	2x	Пресс-масленка, прилагается незакрепленной, 2 шт.
Assembling aid head	l6	Внутренний шестигранник
Assembling aid stud	l6	Внутренний шестигранник

Основные размеры и рабочие характеристики

D	52 mm	Наружный диаметр
d ₁	20 mm	Установочный диаметр оси/цапфы ролика
B	66 mm	Ширина
C _{r w}	16.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r w}	29.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur w}	3.850 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{D G}	2.400 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
m	0,49 kg	Вес



Габаритные размеры

B ₁	25,6 mm	Ширина по упорным кольцам
B ₂	40,5 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
B ₃	9 mm	Расстояние до смазочного отверстия
C	24 mm	Ширина наружного кольца
C ₁	0,8 mm	Выступание наружного кольца по отношению к упорному кольцу
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
d ₂	36,5 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
d ₃	4 mm	Диаметр смазочного отверстия
G	M20X1,5	Резьба
l _G	21 mm	Длина резьбы
W	10 mm	Номинальный размер внутреннего шестигранника
d _e	24 mm	Диаметр эксцентрика
B _e	18 mm	Ширина эксцентрика
e	1 mm	Эксцентриситет

Дополнительная информация

	NIPA2X7,5	Пресс-масленка
M _A	120 Nm	Момент затяжки (гайка)

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон