

**KRE62-PP** **Опорный ролик с цапфой**

Stud type track rollers KRE...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, with eccentric collar

Техническая информация**Ваш текущий вариант продукта**

Уплотнение	PP	Трехступенчатое уплотнение с двух сторон с помощью пластмассовых упорных шайб
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Grease nipples	2x	Пресс-масленка, прилагается незакрепленной, 2 шт.
Assembling aid head	I6	Внутренний шестигранник
Assembling aid stud	I6	Внутренний шестигранник

Основные размеры и рабочие характеристики

D	62 mm	Наружный диаметр
d ₁	24 mm	Установочный диаметр оси/цапфы ролика
B	80 mm	Ширина
C _{r w}	26.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r w}	48.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur w}	7.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{D G}	1.900 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
m	0,784 kg	Вес



Габаритные размеры

B_1	30,6 mm	Ширина по упорным кольцам
B_2	49,5 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
B_3	11 mm	Расстояние до смазочного отверстия
C	29 mm	Ширина наружного кольца
C_1	0,8 mm	Выступание наружного кольца по отношению к упорному кольцу
r_{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
d_2	44 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
d_3	4 mm	Диаметр смазочного отверстия
G	M24X1,5	Резьба
l_G	25 mm	Длина резьбы
W	14 mm	Номинальный размер внутреннего шестигранника
d_e	28 mm	Диаметр эксцентрика
B_e	22 mm	Ширина эксцентрика
e	1 mm	Эксцентриситет

Дополнительная информация

	NIPAZX9,5	Пресс-масленка
M_A	220 Nm	Момент затяжки (гайка)

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон