
**KRE72-PP**

## Опорный ролик с цапфой

Stud type track rollers KRE...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, with eccentric collar

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	PP	Трехступенчатое уплотнение с двух сторон с помощью пластмассовых упорных шайб
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Grease nipples	2x	Пресс-масленка, прилагается незакрепленной, 2 шт.
Assembling aid head	I6	Внутренний шестигранник
Mounting aid	I6	Внутренний шестигранник

## Основные размеры и рабочие характеристики

D	72 mm	Наружный диаметр
d <sub>1</sub>	24 mm	Установочный диаметр оси/цапфы ролика
B	80 mm	Ширина
C <sub>r w</sub>	28.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r w</sub>	53.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur w</sub>	7.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>D G</sub>	1.900 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
m	1,024 kg	Вес



### Габаритные размеры

$B_1$	30,6 mm	Ширина по упорным кольцам
$B_2$	49,5 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
$B_3$	11 mm	Расстояние до смазочного отверстия
$C$	29 mm	Ширина наружного кольца
$C_1$	0,8 mm	Выступание наружного кольца по отношению к упорному кольцу
$r_{min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$d_2$	44 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
$d_3$	4 mm	Диаметр смазочного отверстия
$G$	M24X1,5	Резьба
$l_G$	25 mm	Длина резьбы
$W$	14 mm	Номинальный размер внутреннего шестигранника
$d_e$	28 mm	Диаметр эксцентрика
$B_e$	22 mm	Ширина эксцентрика
$e$	1 mm	Эксцентриситет

### Дополнительная информация

	NIRA3X9,5	Пресс-масленка
$M_A$	220 Nm	Момент затяжки (гайка)

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон