



## NUKR35

### Опорный ролик с цапфой

Stud type track rollers NUKR...-A, double row cylindrical roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement cylindrical roller set and with a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, the outer ring is guided axially by the rolling elements, labyrinth seals on both sides, without eccentric collar

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2LB	Лабиринтные уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	IOP	Оптимизированный профиль INA
Grease nipples	2x	Пресс-масленка, прилагается незакрепленной, 2 шт.
Relubrication facility	KSP	Через головку, цапфу и посадочное место
Assembling aid head	I6	Внутренний шестигранник
Assembling aid stud	I6	Внутренний шестигранник

### Основные размеры и рабочие характеристики

D	35 mm	Наружный диаметр
d <sub>1</sub>	16 mm	Установочный диаметр оси/цапфы ролика
B	52 mm	Ширина
C <sub>rw</sub>	15.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	18.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	2.480 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	6.500 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>0rper</sub>	16.800 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F <sub>rper</sub>	8.500 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	0,16 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Габаритные размеры

$B_1$	19,6 mm	Ширина по упорным кольцам
$B_2$	32,5 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
$B_3$	7,8 mm	Расстояние до смазочного отверстия
$C$	18 mm	Ширина наружного кольца
$C_1$	0,8 mm	Выступание наружного кольца по отношению к упорному кольцу
$r_{min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$d_2$	20 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
$d_3$	3 mm	Диаметр смазочного отверстия
$G$	M16X1,5	Резьба
$l_G$	17 mm	Длина резьбы
$W$	8 mm	Размер под ключ

### Дополнительная информация

	NIPA2X7,5	Пресс-масленка
$M_D$	58 Nm	Момент затяжки (гайка)

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений