

**LR206-2RS**

Направляющий ролик

Yoke type track rollers LR2...-2RS/2RSR, single row self-retaining ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the balls, lip seal on both sides, with axial sealing action/with radial sealing action

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RS	Контактные уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication facility	Without	Без

Основные размеры и рабочие характеристики

D	72 mm	Наружный диаметр
d	30 mm	Диаметр отверстия
C	16 mm	Высота
C_{rW}	17.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0rW}	9.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{urW}	510 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_{DG}	5.500 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
m	0,33 kg	Вес

Габаритные размеры

d_2	37,4 mm	Диаметр, упорное кольцо
r_{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон