
**LR209-2RS** **Направляющий ролик**

Yoke type track rollers LR2...-2RS/2RSR, single row self-retaining ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the balls, lip seal on both sides, with axial sealing action/with radial sealing action

Техническая информация**Ваш текущий вариант продукта**

Уплотнение	2RS	Контактные уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication	Without	Без

Основные размеры и рабочие характеристики







D	90 mm	Наружный диаметр
d	45 mm	Диаметр отверстия
C	19 mm	Высота
C _{rw}	23.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	14.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	750 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	3.600 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
m	0,28 kg	Вес

Габаритные размеры

d ₂	53,2 mm	Диаметр, упорное кольцо
r _{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон